



## Holz mit WOCA Bienenwachs behandeln

## WOCA einfach richtig

Bei Anwendungsfragen  
0761 89642212



### bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3  
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0  
Fax 0761 89 64 22-11  
www.bioraum.de  
info@bioraum.de

### wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12  
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de  
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0003

### Anwendungsfälle

WOCA Bienenwachs gibt Holzoberflächen im Innenbereich eine schöne, seidenmatte und schmutzabweisende Oberfläche. Bienenwachs ist lösemittelfrei und wird mit einer Bürste oder einem Tuch verarbeitet.

WOCA Bienenwachs ist für die Behandlung einer Vielzahl von Holzoberflächen geeignet:

- unbehandeltes Holz
- laugenbehandeltes Holz
- geöltes Holz
- viele gebeizte Oberflächen  
(hier ist allerdings vorab eine Probe notwendig)

## WOCAShop.de natürlich einfach schnell

### Hinweis:

Nicht geeignet ist WOCA Bienenwachs zur Behandlung von stark beanspruchten Flächen (Arbeitsflächen) und hoch frequentierten Flächen (Holzfußböden), sowie auf lackierten Flächen.



**WOCA Intensivreiniger**  
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen.



**WOCA Bienenwachs**  
Ein echtes Naturprodukt, das Holz eine edel-seidenmatte und schmutzabweisende Oberfläche verleiht.



**WOCA Arbeitsplattenöl**  
Eine Grundierung mit WOCA Arbeitsplattenöl vor der Bienenwachsbehandlung sorgt für eine besonders geschützte Oberfläche.

### Schritt für Schritt Anleitung

Die zu behandelnden Holzteile zunächst mit einer Lösung aus WOCA Intensivreiniger und Wasser (Mischungsverhältnis 1:40) reinigen. Um besonders strapazierfähige Flächen zu erzeugen, kann das rohe Holz einmal mit WOCA Arbeitsplattenöl dünn grundiert werden.

### Auftragen

Nach vollständiger Trocknung wird WOCA Bienenwachs mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig aufgetragen.

Nach ca. 30 Minuten die Oberfläche mit einem weichen Tuch, einem weißen Handpad oder einer weichen Bürste polieren. Nach einigen Stunden ist das Wachs fest.

### Pflegen

Bei Bedarf wird die Oberfläche dünn mit WOCA Bienenwachs aufgefrischt und nachpoliert.

Verschmutzungen werden mit verdünnter WOCA Holzboden-seife oder bei hartnäckigem Schmutz mit WOCA Intensivreiniger entfernt. Wenn **nötig**, können Sie die Flächen einfach mit etwas Bienenwachs nachpolieren.

**Hinweis:** Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.