

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Handhabung der Einscheibenmaschine

Grundsätzliches:

Mit einer Einscheibenmaschine oder Tellermaschine lassen sich alle Trip Trap Öle rationell und perfekt verarbeiten.

Die Handhabung der Maschine ist bei Beachtung einiger grundlegender Dinge denkbar einfach. Diese Hinweise sind eine Ergänzung und nicht Ersatz der herstellerepezifischen Bedienungsanleitungen.

Für alle Arbeiten wird eine langsam laufende Maschine mit kräftigem Motor (1000 Watt, ca. 160 U/min) eingesetzt.

Je nach Ausstattung kann man mit einer Tellermaschine

- Estrichoberflächen reinigen (auch Sinterschichten)*
- Kleberreste entfernen*
- Holzoberflächen feinschleifen*
- Grundölbehandlungen einarbeiten
- Grund- und Pflegeöle auspolieren
- intensive Grundreinigungen vornehmen
- Terrassen reinigen**

(* nur mit Absaugung und bei entsprechender Maschinenleistung. Nicht für High-Speed Maschinen mit mehr als 200 U/min)

(** mit Reinigungsmitteltank und Nylonbürste)

Bedienung:

Die Einscheibenmaschine muss gemäß der Bedienungsanleitung montiert und betriebsbereit sein. Das Anschlusskabel hängt dabei unten aus dem Griffteil heraus!

Vor dem Einschalten wird der entsprechend bestückte Treibteller montiert. Bei Schleifarbeiten zusätzlich die Staubabsaugung.

Die jeweilige Bestückung mit Schleifmitteln, Pads und Polierwerkzeugen sind den jeweiligen Produktverarbeitungsanleitungen zu entnehmen.

Die Steuerstange mit den Bedienhebeln maximal auf Höhe der Oberschenkel einstellen (entsprechend Bedienungsanleitung). Die Arme sollten

locker hängen und in dieser Position das Motorgehäuse eben auf dem Treibteller aufliegen, nicht verkanten!

Zum Einschalten müssen die Sicherungsschieber (Hebel, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern) entriegelt werden, dann kann die Maschine eingeschaltet werden (kann je nach Modell unterschiedlich sein).

Im Moment des Einschaltens ergibt sich ein seitlicher Impuls am Griff nach links, die Maschine bleibt aber bei unveränderter Position der Arme und Hände auf der Stelle stehen. Durch vorsichtiges Senken oder Anheben des Griffes schwenkt die Maschine nach links oder rechts.

Je nach Aufgabe ist der Gegenimpuls am Griffteil unterschiedlich stark ausgeprägt: Bei Schleifarbeiten stark bis sehr stark, bei Polierarbeiten sehr gering bis mäßig.

Für Anfänger empfehlen wir, die ersten „Gehversuche“ mit einem sauberen, weißen Superpad zu machen, bis man sich auf die Dynamik des Gerätes eingestellt hat. Damit werden typische Anfängerfehler vermieden und nicht die Maschine bedient den Menschen sondern umgekehrt.

Wir wünschen viel Erfolg!

Ihr Trip Trap Anwendungsteam