

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Reinigung der Einscheibenmaschine

Grundsätzliches:

Mit einer Einscheibenmaschine oder Tellermaschine lassen sich alle Trip Trap Öle rationell und perfekt verarbeiten. Die Handhabung der Maschine ist in unserer separaten Anleitung ausführlich erläutert.

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Geräte aus dem Verleih mit einem total verölten Stachelrücken zurückgebracht werden. Das Öl wird hart und kann nur sehr schwer entfernt werden.

Mit der Zeit werden die Schichten so dick, dass die Wirkung des Stachelrückens nicht mehr ausreicht, um Padscheiben zuverlässig zu greifen.

Bevor man über den Tausch des Teibellers nachdenkt, lohnt sich die nachfolgend beschriebene Reinigung. Sie ist unkompliziert, extrem wirksam und fast selbsttätig.

Die Anweisung bezieht sich auf die von uns gelieferten Maschinen Orion 43000 33000 43000 HS und Geräte mit vergleichbaren Mitnehmern aus Hartplastik und Moosgummi. Bei anderen Fabrikaten und Systemen muß die Verträglichkeit ggf. an einer kleinen Stelle geprüft werden (mögliche Metallkorrosionen oder unverträgliche Kleber)

Materialbedarf:

- Mitnehmer für Padscheiben, mit eingetrockneten Ölresten aus beliebigen Jahrgängen
- 1 passender flacher Behälter, ersatzweise 1 leerer Karton für Pads und kräftige Plastikfolie
- 1 Liter Trip Trap Meisterlauge
- Handschuhe, ggf. Schutzbrille

Verarbeitung:

Sollten Sie eine flache Wanne haben, brauchen sie sich keine aus Karton und Folie zu basteln. Ansonsten einen ungeöffneten Padkarton nehmen und einen Deckel 42 x 42 cm mit einem Messer ausschneiden. Die Pads herausnehmen und später normal verwenden. Den leeren Karton mit der Plastikfolie ausschlagen.

- In die Wanne 1 Liter Trip Trap Meisterlauge geben.
- Den Padmitnehmer mit dem Stachelrücken nach unten flach in die Wanne legen, so dass der Igel und das Moosgummi komplett mit der Lauge bedeckt sind. 1-2 Tage ruhen lassen.
- Die Padscheibe herausnehmen unter fließendem Wasser mit einer kleinen Bürste abwaschen. Trocknen lassen.
- Fertig.

Anmerkung:

Ähnlich einfach ist die Reinigung der Räder, des Gehäuses und des Kabels. Hier am besten Trip Trap Ölverdünner verwenden. Mit einem getränkten Tuch kräftig abreiben.

Wir wünschen viel Erfolg!

Ihr Trip Trap Anwendungsteam