

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.  
Weitere Informationen unter [www.trip-trap.de](http://www.trip-trap.de) oder 07633-9234636

# Holzboden einfärben



Unbehandelte, gehobelte oder geschliffene Holzböden, Treppen, Podeste etc. können mit Trip Trap Colouröl in einem Zug farbig behandelt und fertig geölt werden.

Trip Trap Colouröl dringt mit seinen mikrofein gemahlene Pigmente sehr gut ins Holz ein. Die Pigmente sitzen wie eine Tätowierung im Holz und sind so weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Durch sorgfältige Vorbereitung wird ein überzeugendes und gleichmäßiges Ergebnis erzielt.

Die Saugfähigkeit des Holzes und damit die Intensität der nachfolgenden Färbung kann durch Vorbehandlung mit Lauge je nach Holzart deutlich erhöht werden. Hierzu bitte die separaten Anleitungen beachten.

Bei sehr saugfähigen Holzböden wie z.B. gedämpftem Holz oder Hirnholzplaster wird eine gleichmäßige Aufnahmefähigkeit der Farbe durch Grundierung mit Trip Trap Pflegeöl erreicht.

## Vorbereitungen:

- Das Holz mit warmem Wasser und Trip Trap Intensivreiniger 1:20 verdünnt abwaschen und vollständig trocknen lassen. Wir empfehlen den Swep-Mop und Doppelfahreimer aus dem Trip Trap Systemzubehör.
- Alternativ das Holz unmittelbar vor dem Ölen fein schleifen, Schleifgitter mindestens Körnung 120.

## Schritt für Schritt Verarbeitung:

- Trip Trap Colouröl gründlich und vollständig aufrühren. Bei größeren Mengen alle Gebinde gemeinsam in einen Behälter vollständig ausleeren und mischen. Das Öl mit der Ölrolle auf den Boden gleichmäßig auftragen.
- Nach ca. 15-30 Minuten mit einem Moosgummiwischer abziehen und die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und grünem Pad verdichten. Großen Flächen in Sektionen von ca. 15 m<sup>2</sup> bearbeiten.
- Nach frühestens 6 Stunden wird die Oberfläche mit Trip Trap Pflegepaste, Trip trap Pflegeöl oder dem verwendeten Colouröl mit weißem Pad endpoliert. Farblich coloriertes Pflegeöl erhält man durch Mischen von Trip Trap Colouröl und Trip Trap Ölverdünner im Verhältnis 1:1. Kleine Mengen an Pflegeöl werden dabei intensiv mit der Einscheibenmaschine und weißem Superpad in die Oberfläche gleichmäßig und vollständig einpoliert.



Die Fläche ist nach 36 Stunden begehbar. Nach ca. 14 Tagen kann der Boden normal entsprechend dem Trip Trap Pflegesystem mit Trip Trap Holzbodenseife farblos und Swep-Mop gepflegt werden.

Diese Bilder sind Orientierungsfotos auf Fertigparkett Eiche und nach vorstehender Anleitung behandelt. Abweichungen des Farbeindrucks können je nach Bildschirm oder Drucker vorkommen.

Trip Trap Colouröl 119 walnuß



Trip Trap Colouröl 106 dunkelrotbraun



Trip Trap Colouröl 102 dunkelbraun



Trip Trap Colouröl 104 rotbraun



Trip Trap Colouröl 105 mittelbraun



Trip Trap Colouröl 117 currygelb



Trip Trap Colouröl 101 hellbraun



Trip Trap Colouröl 114 granitgrau



Trip Trap Colouröl 118 extra weiß



Zusätzliche Möglichkeiten mit Lauge gemäß unseren separaten vollständigen Anleitungen:

Holzlauge hell + Colouröl 118 extra weiß




Trip Trap Colouröl 314 extragrau



Holzlauge grau + Colouröl 314 extra grau



Trip Trap Colouröl 120 tiefschwarz



Meisterlauge + Colouröl 120 tiefschwarz

