

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettfachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Lärche & Douglasie laugen & ölen

Anwendungsfälle:

- für massives, unbehandeltes oder abgeschliffenes Lärchen- und Douglasienholz


Nadelholzfußböden aus Lärche oder Douglasie dunkeln innerhalb kurzer Zeit: Lärche wird kräftig gelb-braun und Douglasie intensiv rot.

Durch Einsatz von Trip Trap Holzlauge hell auf dem frischen oder geschliffenen Holz wird dieser Prozess zuverlässig und dauerhaft gestoppt. Beide Hölzer bleiben hell. Durch Kombination mit weiß eingefärbten Ölen ergibt sich ein heller, moderner Holzboden.

Anwendung:

Das Holz muß unbehandelt und neu oder frisch geschliffen sein. Das Holz sollte nicht bereits nachgedunkelt sein.

Mit dem Laugenwischer und Teleskopstiel Trip Trap Holzlauge hell auf dem Holz verteilen. 1 Liter reicht für ca. 8-10 m². Die Fläche vollständig trocknen lassen – mindestens über Nacht bei guter Belüftung.




Zur eigenen Kontrolle: Die völlig trockene Fläche weist einen kreidigen Belag auf. Die Holzoberfläche fühlt sich sehr rau an.

Jetzt wird die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem schwarzen Reinigungspad trocken abgebürstet oder alternativ mit einem Schleifgitter Körnung 150 fein abgezogen und geglättet. Den Staub absaugen und entfernen.

Anschließend wird wahlweise mit Trip Trap Holzbodenöl weiß, -Meisteröl weiß oder für besonders helle Pigmentierung Trip Trap Colouröl extra weiß oder -High Solid Meisteröl weiß nach Anleitung geölt.

Die angegebenen Verarbeitungszeiten beziehen sich auf Trip Trap Holzbodenöl. Bei Colouröl und Meisteröl sind die Zeiten entsprechend den Angaben auf den Gebindeetiketten kürzer.

Mit der Ölrolle ca. 100 g/m² auftragen. Nach ca. 15 Minuten stark saugende Stellen nachölen. Nach weiteren ca. 5 Minuten das überschüssige



Öl mit dem Moosgummiwischer abziehen und mit der Rolle aufnehmen.

Die Fläche mit einem grünen Massierpad gründlich abreiben, eventuelle Ölreste mit Tuch oder Filzpad trockenreiben.

Nach ca. 12-24 Stunden kann die Oberfläche mit einem weißen Superpad und sehr wenig Öl nachpoliert werden. Hierfür eignet sich auch Trip Trap Pflegepaste in weiß.

Die Fläche ist nach Aushärtung des Öls begehbar. Nach ca. 8 Tagen kann der Boden normal entsprechend dem Trip Trap Pflegesystem mit Trip Trap Holzbodenseife weiß gewischt werden. Wir empfehlen dazu den Doppelfahrgewagen und den Swep-Mop mit integrierter Wringvorrichtung.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.

Alle Rechte vorbehalten · Autor Thomas von Schreitter · F. W. Barth & Co. GmbH · Trip Trap Generalimport DE
Fuggerstrasse 25 · DE 41352 Korschenbroich · Fax +49 (0) 2161 9955005 · info@triptrap.de · www.triptrap.de