

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Nachpolieren mit Pflegeöl



Anwendungsbereich:

- Auffrischung von geölten Holzfußböden mit natürlich härtendem Öl
- Baubiologisch empfohlen vom IBR
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3

Trip Trap Pflegeöl ist ein leicht zu verarbeitendes Hartöl zum Endpolieren und zur Auffrischung geölter und gereinigter Holzfußböden.

Pflegeöl zieht in die Holzoberfläche ein und gibt dem Holz eine satte Farbe und einen einheitlichen Glanz.

Pflegeöl ist schnelltrocknend und ohne Zusatz von Duftstoffen hergestellt. Die Verarbeitung kann auch mit einer Tellermaschine erfolgen.

Das brauchen Sie:

- Trip Trap Pflegeöl in weiß oder natur
- Pad weiß, Padhalter
- ggf. Ölsaugtücher

Schritt für Schritt Anleitung:

- Die Bodenfläche muß sauber oder mit Trip Trap Intensivreiniger gereinigt und trocken sein.
- Pflegeöl sehr dünn auftragen (100 ml für ca. 10 m²) und mit dem Pad in das Holz einarbeiten. Das kann von Hand oder mit einer Tellermaschine erfolgen.
- Mit einem fusselfreien Tusch nachwischen, dabei eventuellen Ölüberschuß entfernen.

- Die Oberfläche aushärten lassen. Die Zeiten richten sich nach der Ölmenge, Temperatur und Verarbeitung.
Richtwerte für die Aushärtung sind bei Verarbeitung
 - von Hand: 24 h begehbar - 36 h hart
 - mit Maschine: 4 h begehbar - 24 h hart.
 Während dieser Zeiten müssen die Laufzohren mit Wellpappe ausgelegt werden.

Wie oft sollte man pflegen?

Jeder Boden wird unterschiedlich gefordert und die Ansprüche sind nicht überall gleich. Intensive Sonneneinstrahlung oder häufiges Wasser, Streusalz etc. reduzieren die Haltbarkeit der Öloberfläche.

Als Faustregel wird ein Holzboden nach ca. 10-15 Seifenbehandlungen mit Intensivreiniger gereinigt und nachgeölt.

Unbedingt nachzubehandeln ist das Holz, wenn Verschmutzungen bei der Seifenreinigungen nicht entfernt werden können oder das Holz nicht mehr wasserabweisend ist. Das kann auch partiell gemacht werden.

Pflegeöl weiß oder natur?

Weiß geölte Böden werden mit Pflegeöl weiß, alle anderen Böden wird Pflegeöl natur behandelt.

Was man nicht tun sollte:

- Kein Öl naß auf dem Boden stehen lassen (trocknet nicht richtig, wird nicht hart)
- Mindestens 48 h kein Wasser!

Was tun wenns glänzt oder klebt?

Wenn doch mal etwas schief gelaufen ist, finden Sie unter www.triptrap.de eine Anleitung, um fehlerhaft aufgetragenes Öl zu entfernen