

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.  
Weitere Informationen unter [www.trip-trap.de](http://www.trip-trap.de) oder 07633-9234636

# Steinfußboden pflegen



## Anwendungsbereich

Schutz und Pflege für alle offenporigen, mineralischen Bodenbeläge im Wohnbereich z.B.:

- Naturstein z.B. Schiefer, Granit, Sandstein, Marmor, Travertin u. a.
- Kunststein, geschliffener Zementbelag
- Klinker, Terracotta
- Unglasierte Fliesen

Steinfußboden bekommt durch die richtige Pflege eine satte Farbe und wird unempfindlich gegen Flecken und Feuchtigkeit.

Trip Trap Steinöl dringt in den Belag ein und härtet in den Poren aus. Die Oberfläche wird dadurch Schmutz und Wasser abweisend.

Trip Trap Steinöl ist erhältlich in natur und weiß.

Weißes Steinöl belässt die Farbe des Steins praktisch unverändert hell und ist für vorwiegend helle Materialien vorgesehen.

Farbloses Steinöl betont die Eigenfarbe des Materials. Es ist bestens geeignet für ein Wohnambiente mit warmen Farben.

Fugenzement verhält sich ähnlich und wird in gleicher Weise behandelt wie der umgebende Stein. Sehr poriges Verfugmaterial nimmt weißes Steinöl intensiver an und wird dadurch sichtbar heller.

## Einpflege nach der Verlegung

Die Oberfläche muss sauber und frei von Zement-schleierresten etc. sein. Fett und Pflegemittelreste mit Trip Trap Intensivreiniger 1:40 mit Wasser abwaschen und trocknen lassen.

- Trip Trap Steinöl sorgfältig aufschütteln oder umrühren, damit sich Farbe und Trockenstoffe homogen verteilen.
- Steinöl mit einem Pinsel oder Ölroller auf 5-10 m<sup>2</sup> auftragen und 5-10 Minuten einziehen lassen, stark saugende Stellen nachölen.
- Überschüssiges Öl mit Moosgummiwischer abziehen. Es kann mit frischem Öl ergänzt und für angrenzende Flächen verwendet werden.
- Verbliebene Ölreste sofort mit beigem Pad von Hand oder mit einer Tellermaschine trocken einpolieren. Es darf kein flüssiges Öl auf der Oberfläche verbleiben.
- Nach 6-8 Stunden mit einem weißen Pad nachpolieren. Hierbei kann sehr wenig Steinöl in die Oberfläche zusätzlich einpoliert werden (ca. 5 g/m<sup>2</sup> - oder 100 ml auf 20 m<sup>2</sup>). Überschüssiges Öl entfernen.

Nach 12 Stunden ist der Boden schonend begehbar. Während 36 Stunden nicht feucht wischen. Die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde sind zu beachten.

## Unterhaltsreinigung und Pflege

Naßreinigung mit Trip Trap Steinseife oder Meisterseife

Auffrischung mit Trip Trap Steinöl wie oben beschrieben.

## Wohnbiologie

Trip Trap Steinöl ist wohnbiologisch empfohlen vom Institut für Baubiologie in Rosenheim und für Kinderspielzeug geeignet nach EN 71-3.