

# WOCA Advanced 2K Fußbodenlack

– Geeignet für den Objektbereich mit sehr hohem Anspruch



Easy and effective. Naturally



- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend, 90 min bei 20°C
- NMP Frei
- Geeignet für den Objektbereich mit sehr hohem Anspruch
- Wohnbiologisch empfohlen

#### Härter:

- Frei von Isocyanaten

#### Produkt info

**Gebinde:** 5 l

**Gloss:** 20 oder 40

**Ergiebigkeit:** 8-12 m<sup>2</sup>/l Je Auftrag abhängig von der Holzsorte



## Anwendungsbereich

Der Lack ist sehr kratzfest und zeichnet sich durch eine hervorragende Verschleißfestigkeit, sowie eine gute Haftfestigkeit auf anderen Lacktypen aus. ADVANCED 2K wird in Schulen, Sportshallen, Flughäfen, Büroräume, Kantinen, für Tanzböden, Treppen usw. eingesetzt.

## Ergebnis

Der besondere Fußbodenlack, der über sehr gute Eigenschaften und Vorteile wie Wasser- und Chemikalienbeständigkeit verfügt, eignet sich besonders für Objektbereiche und ist nicht anfällig für Begehspuren von Gummisohlen (black heel mark resistant).

## Verarbeitung

Den Advanced 2 K Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. 2-3 Aufträge à 100-120 g/m<sup>2</sup>.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Lackseife. Zusatzpflege mit WOCA Lackpflege.

# So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Advanced 2K Fußbodenlack



Easy and effective. Naturally



1



2



3



4

## Werkzeug

Schleifgitter, Schleifpad, Pinsel oder Lackrolle, Farbührer, Lackwanne.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Advanced 2K ist ein wässriger Zweikomponenten-Fußbodenlack, der für alle Holzoberflächen einsetzbar ist, auch für Eichenholz. Der besondere Fußbodenlack, der über sehr gute Eigenschaften und Vorteile wie Wasser- und Chemikalienbeständigkeit verfügt, eignet sich besonders für Objektbereiche und ist nicht anfällig für Begebspuren von Gummisohlen (black heel mark resistant). Der Lack ist sehr kratzfest und zeichnet sich durch eine hervorragende Verschleißfestigkeit, sowie eine gute Haftfestigkeit auf anderen Lacktypen aus. Advanced 2K wird in Schulen, Sportshallen, Flughäfen, Büroräume, Kantinen, für Tanzböden, Treppen usw. eingesetzt.**

### Anwendung:

Advanced 2K ist ein Zweikomponentenlack, der durch den Zusatz von Advanced 2K Härter im Verhältnis 2 Teile Härter zu 100 Teile Lack aktiviert wird. Advanced 2K Härter ist in Gebinde von 100 ml lieferbar, die vorab mit 100 ml Wasser direkt im Gebinde gemischt werden muss, ehe die gesamte Mischung dem Lack beigegeben wird. Es ist sehr wichtig, dass Härter und Lack sorgfältig gemischt werden, und zwar dem Lackhärter in Kanister beigegeben und danach den Kanister gründlich schütteln (nicht rühren). Die Mischung 10 Minuten stehen lassen, damit der Härter aktiviert wird.

### Vorher lackierte Oberflächen:

- 1 Bereits behandeltes Holz muss mit Intensivreiniger gereinigt werden, um Verschmutzungen, Fett, Wachs und Restseife zu entfernen.
- 2 Holzoberflächen mit Schleifpapier bzw. Schleifgitter, Körnung 100, schleifen.

### Unbehandelte Oberflächen:

Bitte lesen Sie das Etikett auf WOCA Floor-Primer!

- 3 Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Auch unbehandelte oder neu geschliffene Böden müssen vor der Lackierung sorgfältig entstaubt werden. Den Advanced 2K Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 4 Trocknen lassen in ca. 90 Minuten. (Wenn Floor-Primer weiß oder grau verwendet wurde, dann Zwischenschleifen mit Körnung 120 oder Lackschleifpad). Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Danach erfolgt weiterem Lackauftrag.

### Trockenzeit:

Vorsichtig begehbar ist die fertige Fläche nach ca. 4 Stunden, leicht belastbar nach 24 Stunden.

Voll belastbar ist der frisch versiegelte Boden nach ca. 8 Tagen. (Teppich legen, etc.)