

WOCA Exterior Farbe

– für die Grundbehandlung und Erneuerung von Holz im Außenbereich



- Wetterschutz und Farbe für Aussenholz
- Für Möbel, Fassaden, Zäune etc. geeignet.
- Enthält UV Schutz
- Wasserbasiert

Produkt info

Gebinde: 0,75 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 6-10 m²/l abhängig von der Holzsorte

Exterior Farbe:
Erhältlich in 4 Farben



Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung und Erneuerung von Holz im Außenbereich wie Außenmöbel, Zäune und Fassaden. Die Oberfläche ist nicht für Terrassen geeignet.

Ergebnis

Exterior Farbe verleiht dem Holz eine sehr strapazierfähige und wetterfeste Oberfläche, die auch vor Bewuchs und Verfärbung schützt. Die Farbe ist für neue als auch alte Oberflächen geeignet.

Verarbeitung

Die Farbe sorgfältig vor Gebrauch umrühren. Bei Nadelholz, saugfähigen und verwitterten Oberflächen empfehlen wir den ersten Auftrag mit Woca Aussen Primer zu grundieren oder Exterior Farbe mit max. 20% Wasser zu verdünnen. Diese Behandlung optimiert das Eindringen und die Haftung der Farbe. Die Farbe mit Pinsel oder Lackrolle gleichmäßig auftragen.

Zweiter Auftrag mit unverdünnter Farbe ausführen, um

maximale Farbdeckung zu erreichen. Die Farbe ist nach etwa 6 Stunden trocken und nach 24 Stunden voll belastbar.

Nachbehandlung

Behandelte Oberflächen mindestens einmal jährlich überprüfen und eventuelle Schäden ausbessern, Ausführung wie unter Grundbehandlung. Auch deckende Anstriche mit Exterior Farbe sind renovierbar. Die renovierbare Fläche etwas größer ausbessern, damit Ränder und Ansätze vermieden werden.

Pflege und Reinigung

Schmutzige Oberflächen mit einer weichen Bürste leicht abwaschen. Mit Wasser waschen, eventuell mit Woca Exterior Cleaner. Achten Sie darauf, dass der Farbanstrich nicht entfernt oder beschädigt wird.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Exterior Farbe



Easy and effective. Naturally



Werkzeug

Pinzel oder lackrolle.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

WOCA Exterior Farbe ist für die Grundbehandlung und Erneuerung von Holz im Außenbereich wie Außenmöbel, Zäune, Fassaden. Exterior Farbe verleiht dem Holz eine sehr strapazierfähige und wetterfeste Oberfläche, die auch vor Bewuchs und Verfärbung schützt. Die Farbe ist für neue als auch alte Oberflächen geeignet. Die Oberfläche ist nicht für Terrassen geeignet.

Arbeitsanleitung:

- 1 Sowohl neues Holz, als auch früher behandelte Oberflächen sorgfältig mit WOCA Exterior Cleaner reinigen. Alte Farbereste bitte entfernen. Insbesondere vergrautes Holz sollte abgeschliffen werden oder mit WOCA Holzentgrauer A&B gereinigt werden. (Siehe Bedienungsanleitung für dieses Produkt).
- 2 Hiernach das Holz trocknen lassen bis die Holzfeuchtigkeit max. 15 % ist. Eventuelle aufstehende Faser mit feinem Sandpapier Körnung 120 entfernen. Glatte Oberflächen mit Körnung 120 entsprechend schleifen. Für eine glatte Oberfläche ebenfalls Körnung 120 das Holz anschleifen. Keine silikon- basierten Produkte verwenden.
Behandlung nur bei trockenem Wetter ausführen. Direktes Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden.
- 3 Die Farbe sorgfältig vor Gebrauch umrühren. Bei Nadelholz, saugfähigen und verwitterten Oberflächen

empfehlen wir den ersten Auftrag mit WOCA Aussen Primer zu grundieren oder Exterior Farbe mit max. 20% Wasser zu verdünnen. Diese Behandlung optimiert das Eindringen und die Haftung der Farbe. Die Farbe mit Pinsel oder Lackrolle gleichmäßig auftragen.

Überstreichbar nach 4 Stunden bei 20 °C. In dieser Periode das Holz vor Feuchtigkeit schützen

- 4 Zweiter Auftrag mit unverdünnter Farbe ausführen, um maximale Farbdeckung zu erreichen. Die Farbe ist nach etwa 6 Stunden trocken und nach 24 Stunden voll belastbar.

Wartung:

- 5 Behandelte Oberflächen mindestens einmal jährlich überprüfen und eventuelle Schäden ausbessern, Ausführung wie unter Grundbehandlung. Auch deckende Anstriche mit Exterior Farbe sind renovierbar. Die renovierbare Fläche etwas größer ausbessern, damit Ränder und Ansätze vermieden werden.
- 6 Schmutzige Oberflächen mit einer weichen Bürste leicht abwaschen. Mit Wasser waschen, eventuell mit WOCA Exterior Cleaner. Achten Sie darauf, dass der Farbanstrich nicht entfernt oder beschädigt wird. Falls es passiert, dann wie in Punkt 8 ausbessern, durch erneuten Farbanstrich