

WOCA Floor-Primer

– Zur Grundierung von neuen oder abgeschliffenen Fußböden, Paneelen, Korkelementen usw



- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend, 60 min bei 20°C
- NMP Frei
- Einfach zu schleifen
- Verhindert Seitenverklebung
- Wohnbiologisch empfohlen

Produkt info

Gebinde: 10 l

Farben: Weiß, Grau, Natur

Ergiebigkeit: 6-10 m²/l Je Auftrag abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Der Grundlack empfiehlt sich zur Grundierung von neuen oder abgeschliffenen Fußböden, Paneelen, Korkelementen usw. Floor Primer ist gleichzeitig ein robuster Unterlack, bevor mit anderen wässrigen WOCA Bodenlacken weiterbehandelt wird.

Ergebnis

Floor-Primer Grundlack ist eine spezielle wasserbasierte Holzgrundierung auf Acryl Basis, die schnell trocknet und sich gut schleifen lässt.

Verarbeitung

Floor-Primer wird unverdünnt verwendet und lässt sich mit Pinsel oder 12 mm Lackrolle leicht auftragen.

Nachbehandlung

Das Holz muss nachfolgend mit einer der WOCA Lacke behandelt werden.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Floor-Primer



Easy and effective. *Naturally*



1



2



Werkzeug

Schleifgitter, Schleifpad, Pinsel oder Lackrolle, Farbbrührer, Lackwanne.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Floor-Primer ist eine spezielle wasserbasierte Holzgrundierung auf Acryl Basis, die schnell trocknet und sich gut schleifen lässt. Der Grundlack empfiehlt sich zur Grundierung von neuen oder abgeschliffenen Fußböden, Paneelen, Korkelementen usw. Floor-Primer ist gleichzeitig ein robuster Unterlack, bevor mit anderen wässrigen WOCA Bodenlacken weiterbehandelt wird.

nach 30-60 Minuten trocken. Bei Floor-Primer Natur, anschließend leicht Zwischenschleifen mit Körnung 100, 120 oder Lackschleifpad, bevor mit WOCA Bodenlacken weitergearbeitet wird. Es empfiehlt sich immer, einen Probeanstrich zu machen, um die Kompatibilität zwischen Produkt und Material zu überprüfen. Bei Floor-Primer Weiß oder Grau keine Zwischenschliff (dies wird nach dem ersten Top-Lack gemacht).

- 1** Floor-Primer eignet sich zur Grundierung von neuen und unbehandelten Holzoberflächen im Innenbereich. Floor-Primer vor jeder Anwendung gut aufrühren/aufschütteln. Die zu grundierende Oberfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Falls erforderlich, Oberflächen mit WOCA Intensivreiniger Gemisch 1:10 Reiniger,- trocknen lassen und mit Körnung 100 Schleifen vor der Anwendung.
- 2** Floor-Primer wird unverdünnt verwendet und lässt sich mit Pinsel oder 12 mm Lackrolle leicht auftragen. Floor-Primer ist je nach Luftfeuchte und Temperaturen