



Bodenpflege im Objektbereich mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de
Titelbild: © arsdigital / fotolia

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Eignung und Einsatzgebiete:

WOCA Produkte eignen sich hervorragend für die Behandlung von Holzfußböden in öffentlichen, stark frequentierten Bereichen. Die Holzoberfläche mit WOCA Seifen oder Ölen zu schützen bietet folgende Vorteile:

- eine ansprechende und gleichzeitig holztypische Optik
- eine sehr robuste Oberfläche
- hohe Griffigkeit und daher geringe Rutschgefahr
- die Möglichkeit, Renovierungen partiell vorzunehmen

Die Grundbehandlung wird im Objektbereich vorzugsweise mit WOCA Meisteröl High Solid vorgenommen. Wir empfehlen, dabei streng nach den Verarbeitungsvorschriften von WOCA vorzugehen. Einen guten Schutz bietet aber auch die Behandlung mit WOCA Meister Bodenöl oder WOCA Colouröl. Für diese Oberflächen bietet WOCA ein genau abstimmbares Pflegesortiment.

Die Beachtung folgender Grundregeln unten erleichtert die Pflege von Böden im Objektbereich:

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0029

- Verwenden Sie das richtige Arbeitsgerät. Bei größeren Flächen eine Kehr- und Saugmaschine (mit Pads) verwenden, bei kleineren Flächen ist eine Teller- und Saugmaschine (sowie ein Doppelfahreimer und Twist Mop) ausreichend.
- Verwenden Sie die richtigen Pflegemittel (WOCA Meisterseife, WOCA Ölrefresher, WOCA Pflegepaste oder WOCA Pflegeöl natur/weiß, ggf. WOCA Colouröl).
- Ausreichende Sauberlaufzonen mindern den Pflegeaufwand erheblich.
- Saubere Filzgleiter unter beweglichen Möbeln verwenden.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Mikrofaser-Produkte und beachten Sie die Verarbeitungsanweisungen auf den Gebinden. Die allgemeinen Hinweise zum Schutz einer Holzoberfläche gegen vorzeitigen Verschleiß gemäß den Empfehlungen des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik, Bonn, sind zu befolgen.



Twist Mop

Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für Holzbodenseife und Reiniger.



WOCA Holzbodenseife und WOCA Ölrefresher

Schützende Bodenseife und effektiver Ölrefresher in natur für natur geölte Böden. (Weiß für hell geölte Böden)



WOCA Intensivreiniger und WOCA Fleckenentferner

Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen



WOCA Pflegeöl

Nach der Grundreinigung sollte die Oberfläche mit WOCA Pflegeöl aufgefrischt werden.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Reinigung

Losen Schmutz und Staub täglich bzw. nach Bedarf mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Hartnäckige Flecken mit einigen Tropfen unverdünnter WOCA Meisterseife benetzen. Nach kurzer Einwirkzeit lässt sich die Verschmutzung dann mit einem feuchten Lappen entfernen. Normal verschmutzte Fußböden sollten wöchentlich bzw. nach Bedarf mit einer Lösung aus WOCA Meisterseife und Wasser gereinigt werden (von Hand oder mit einer Maschine). Dabei ist es wichtig, dass der Boden feucht, aber nicht zu nass gewischt wird. Jede 4–5. Reinigung den WOCA Ölrefresher statt der Meisterseife einsetzen.

2. Auffrischung und Renovierung

Den Fußboden zunächst mit WOCA Intensivreiniger reinigen und anschließend gründlich trocknen lassen. Danach den Oberflächenschutz mit WOCA Pflegepaste bzw. WOCA Pflegeöl am besten erneuern. Weiß geölte Böden mit Pflegepaste bzw. -öl Weiß, farbig geölte Oberflächen mit passendem, verdünntem WOCA Colouröl (im Verhältnis 1:1 mit Ölverdünner verdünnt) behandeln. Solche Nacharbeiten können auch partiell vorgenommen werden. Geringe Glanzgradunterschiede nach der Ölbehandlung gleichen sich nach der folgenden Reinigung mit WOCA Meisterseife aus.

3. Griffigkeit

WOCA Oberflächenbehandlungen bilden bei richtiger Verarbeitung keinen nennenswerten Film auf dem Holz. Die Rutschsicherheit hängt deshalb entscheidend von verschiedenen anderen Faktoren ab: Güte und Glätte der mechanischen Holzverarbeitung, Holzart, Verlegemuster, Faserrichtung, Qualität der Ölbehandlung, Pflegemittel und -methode und Beanspruchung. Der Gleitreibungswert von R9 (sicher) muss im Einzelfall messtechnisch nachgewiesen werden und kann nicht generell vorausgesetzt werden. Schichtbildende Oberflächenbehandlungen mit Produkten anderer Hersteller können die Griffigkeit der geölte Oberfläche wesentlich verändern. Daher empfehlen wir ausschließlich Produkte der WOCA Pflegeserie zu verwenden.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines Pflegeplanes!

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.