



Eiche extragrau ölen



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsfälle:

WOCA Colouröl Extragrau (314) färbt und schützt Oberflächen aus Eiche im selben Arbeitsgang. Sämtliche unbehandelten, geschliffenen Eichenböden, -treppen, -podeste etc. können mit WOCA Colouröl Extragrau (314) behandelt werden. Sie erhalten eine antike / gealterte Optik mit belastbarer Oberfläche. Die mikrofein gemahlene Pigmente von WOCA Colouröl Extragrau (314) dringen sehr gut ins Holz ein. Nach der Aushärtung des Öls sitzen diese Pigmente wie eine Tätowierung im Holz und sind deshalb weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Die Intensität der Färbung wird durch eine Vorbehandlung mit WOCA Holzlauge Grau deutlich erhöht. Zudem hat die Laugenbehandlung den Effekt, dass der Vergilbungsprozess des Eichenholzes, der mit der Zeit zu einer gelblichen Färbung führt, effektiv unterbunden wird. Bei mehrschichtig verleimtem Holz oder Furnier muss ggf. die Verträglichkeit des Leimes mit der Lauge geprüft werden. In beiden Fällen bleibt der natürliche Charakter des Holzes erhalten. Die Färbung ist nicht deckend.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0009

Pflege mit farbigem Pflegeöl?

Pflegeöl, das dank der richtigen Pigmente optimal zu Ihrem gefärbten Holzboden passt, können Sie ganz einfach selbst herstellen. Mischen Sie dazu einfach das zum Färben Ihres Bodens verwendete WOCA Colouröl Extragrau (314) und WOCA Ölverdünner im Verhältnis 1:1. Eine Pflegebehandlung mit Pflegeöl grau ist natürlich auch möglich.

Zur Unterhaltungspflege empfiehlt sich Holzbodenseife grau.

Varianten:

Übrigens gilt das Verfahren analog auch für alle anderen WOCA Colouröle und auch in Kombination mit anderen (geeigneten) Laugen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind groß und sollten immer an Probeflächen getestet werden.



Tellermaschine

Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.



WOCA Intensivreiniger

Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen



WOCA Holzlauge grau

stoppt effektiv die Vergilbung und verstärkt seine Aufnahmefähigkeit.



WOCA Colouröl extragrau

die anschließende Behandlung mit WOCA Colouröl Extragrau sorgt für optimalen Schutz des Holzes und einer antiken bzw. gealterten Optik.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben WOCA Holzlauge Grau und WOCA Colouröl Extragrau (314) benötigen Sie folgendes Werkzeug: Laugenwischer mit Teleskopstiel, Tellermaschine mit passenden schwarzen, grünen und weißen Pads, Ölrolle, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher.

1. Voraussetzungen

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss unbehandelt und neu oder frisch geschliffen sein. Das Holz sollte nicht bereits nachgedunkelt sein. Gehobeltes Holz sollte noch einmal mit Korn 120 angeschliffen werden, um die Oberfläche gleichmäßig zu öffnen.

2. Laugen

WOCA Holzlauge Grau mit dem Laugenwischer auf der Holzoberfläche in Faserrichtung gleichmäßig verteilen, rechnen Sie mit einem Verbrauch von ca. 100 bis 125 ml je Quadratmeter. Die Oberfläche muss nach dem Auftrag der Lauge vollständig trocknen, am besten über Nacht bei guter Belüftung. Zur Kontrolle: Eine völlig trockene, gelaugte Oberfläche hat einen kreidigen Belag und fühlt sich sehr rau an.

3. Reinigen

Die gelaugte Oberfläche mit WOCA Intensivreiniger nass reinigen. Alternativ kann Sie auch mit einer Tellermaschine und einem schwarzen Pad trocken abgeburstet oder mit einem Schleifgitter mit Körnung 150 fein abgezogen werden. Anschließend den entstandenen Staub absaugen und komplett entfernen.

4. Ölen

Die Oberfläche mit dem WOCA Colouröl Extragrau (314) behandeln. Bitte gehen Sie dabei gemäß der passenden Verarbeitungsanleitung „Holzböden färben“ vor.

Hinweis

Gelaugte Hölzer zeigen u.U. erst nach Tagen oder Wochen ihre endgültige Farbe! Beachten Sie das bitte beim Testen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.