



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

AUSSEN ÖLWÄSCHE



Außenbereich

Für geöltes Holz

Zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel.



Reinigung

3-in-1-Ölseife

Wäscht, ölt und pflegt Holzoberflächen gleichzeitig. Verzögert erneuter Grundölung.



Widerstandsfähigkeit

Erhöht die Widerstandsfähigkeit

Führt der Oberfläche zusätzlich Öl zu und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Wind und Wetter; verlängert die Nutzungsdauer des Holzes.

ANWENDUNGSBEREICH

Außen Ölwäsche ist verwendbar für Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel. Das 3-in-1-Produkt wäscht, ölt und pflegt Holzoberflächen gleichzeitig.

RESULTAT

Außen Ölwäsche ist eine milde Ölseife, die der Oberfläche auch zusätzlich Öl zuführt, das ins Holz eindringt und für bis zu 6 Wochen einen besseren Schutz liefert. Regelmäßige Anwendung kann eine erforderliche neue Grundölung der Oberfläche verzögern.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 80-100 m²/L
Verpackung: 1 L und 2,5 L



WIE...

...MAN GEÖLTES HOLZ IM AUSSENBEREICH PFLEGT

Werkzeug

Die Ölseife wird am besten mit einer weichen Bürste oder einem Mopp aufgetragen.

Vorbereitung

Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett und Bewuchs. Stark verschmutztes oder bewachsenes Holz sollte vor der Ölbehandlung mit WOCA Holzreiniger gesäubert werden.

Instandhaltung und Reinigung

Es empfiehlt sich, die Oberfläche alle 4-6 Wochen nachzubehandeln, um das Aussehen des Holzes zu erhalten und grundlegendes Neuölen erst später erforderlich zu machen.

Bitte beachten!

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.



AUFTRAGEN



NACHSPÜLEN

ARBEITSBESCHREIBUNG

- 1 Außen Ölwäsche im Verhältnis 1:10 mit klarem Wasser mischen.

Bitte beachten:

Die Konsistenz der Außen Ölwäsche ändert sich von Öl zu einer milchigen, wässrigen Mischung.

- 2 Außen Ölwäsche mit einer weichen Bürste auftragen und gründlich in das Holz einarbeiten.
- 3 Die Mischung 10 Minuten einwirken lassen, dann die überschüssige Ölseife mit klarem Wasser abspülen.
- 4 Die Oberfläche vor Gebrauch trocknen lassen.