

Invisible Ölpflege ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für die Instandhaltung von Oberflächen, die mit WOCA Invisible Öl behandelt wurden. Das Mittel frischt die geölte Oberfläche auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschleiß. Invisible Ölpflege ist Teil eines hochwertigen Ölsystems auf Wasserbasis und muss deshalb zusammen mit WOCA Invisible Primer und Invisible Öl verwendet werden.

- **Pflegt und erhält Böden, die mit Invisible Primer und Invisible Öl behandelt wurden**
- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.**
- **Dänische Raumklimakennzeichnung**



## Anwendungsbereich

Zur Pflege und Instandhaltung von mit Invisible Primer und Invisible Öl behandelten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

## Anwendung

Vorbereitung	Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Den Boden mit WOCA Intensivreiniger waschen und vollständig trocknen lassen.  Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Den Pflegemittelbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Invisible Ölpflege mit einem WOCA Öl-Applikator oder Wollkissen und Kissenhalter in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m <sup>2</sup> bearbeiten. Den Bereich mit einem weißen Kissen sorgfältig polieren. Für größere Flächen eine Poliermaschine einsetzen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche einheitlich aussieht. Überschüssiges Pflegemittel mit trockenen, fusselreifen Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann nach 6-12 Stunden vorsichtig betreten werden und ist nach 5 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.
Bitte beachten	Die Oberfläche während der ersten 5 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Holzbodenseife Weiß, die pflegt und erhält.

## Trocknungszeit

Trocknungszeit	Ca. 6-12 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	5 Tage bei 20°C



## Technische Daten

---

Bestandteile	Pflanzliche Ölkomponenten
Dichte:	1,00-1,10 g/ml
Festkörperanteil	12 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30° C
Viskosität:	Ca. 25 sek.
Ergiebigkeit	30-40 m <sup>2</sup> /l, abhängig von Holzart und Oberfläche
Farben	Neutral
Werkzeugreinigung	Warmes Wasser
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 10 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/l (Kat. A/i).
Verpackung	1 L
Migrationstest unerwünschter Stoffe	EN 71-3:2013
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung, IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

## Pflege und Folgeprodukte

---

Wöchentliche Reinigung	Holzbodenseife Weiß, Art.-Nr. 511110
Pflege	Invisible Ölpflege, Art.Nr. 525510
Folgeprodukte	Invisible Primer, Art.Nr. 526025 Invisible Öl, Art.Nr. 525010/525025 Intensivreiniger, Art.Nr. 551525
Werkzeug	Blauer Kissenhalter, Art.Nr. 399710 Wollkissen, Art.Nr. 596051 Öl-Applikator, Art.Nr. 880151 Teleskopstiel, Art.Nr. 599651

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tværevej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*