

WOCA Arbeitsplattengel

– für Auffrischung von früher ölbehandelten Holzoberflächen



Easy and effective. Naturally



- Leichte Dosierung
- Sparsamer Verbrauch
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen
- FDA Zertifizierung

Produkt info

Gebinde: 400 ml

Ergiebigkeit: 30-40 m²/l
abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Arbeitsplattengel ist für die Auffrischung von früher ölbehandelten Holzoberflächen im Innenbereich wie Arbeitsplatten und Möbeln.

Ergebnis

Das effektive Gel trocknet sehr schnell und bringt die Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

Verarbeitung

Mit Pinsel auf saubere und trockene Oberflächen auftragen und mit Pad einpolieren.

Nachbehandlung

Die Behandlung muss evtl. bei stark saugenden Oberflächen wiederholt werden.

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Holzbodenseife oder Öl-Refresher. Öl-Refresher führt bei jedem Waschen Öl hinzu. Wartung ist möglich abhängig von Abnutzung. Wasserflecken und andere Kleinschäden lassen sich leicht direkt mit Intensivreiniger ausbessern, danach trocknen lassen und mit einer kleinen Menge Gel mit fusselfreiem Tuch nachpolieren.

Mit Arbeitsplattengel nach bedarf behandeln.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Arbeitsplattengel
Für Auffrischung von früher ölbehandelten
Holzoberflächen



Easy and effective. Naturally



1



2



3



4

Werkzeug

Baumwolltücher, Polierpad und
Schleifpapier Körnung 220.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich
selbst entzünden. Tücher mit
Wasser tränken und in einem dicht
schließenden Behälter aufbewah-
ren und entsorgen.

WOCA Arbeitsplattengel ist für Auffrischung von früher ölbehandelten Holzoberflächen. Das effektive Gel trocknet sehr schnell und bringt die Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

- 1 Die Oberfläche gründlich mit WOCA Intensivreiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 reinigen, und danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen, bis die Oberfläche ganz trocken ist.
Bei aufstehenden Fasern ist es ein Vorteil mit feinem Sandpapier Körnung 220 zwischenschleifen (Schleifstaub gründlich entfernen).
- 2 Eine passende Menge Gel in einer gleichmäßigen, deckenden Schicht mit Polierpad (weiß, beige oder rot) verteilen.
- 3 Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Es empfiehlt sich jeweils in einem kleinen Bereich zu arbeiten, da das Gel schnelltrocknend ist.
- 4 Die polierte Oberfläche vor nächstem Bereich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch gründlich abreiben. Die Oberfläche darf nicht nach abreiben nass scheinen, und es dürfen keine Gelreste zurückbleiben.

Sollte das Holz nach 4-6 Stunden nicht ganz satt sein, kann man mit etwas Gel die Behandlung erneut wie unter Punkt 2. beschrieben wiederholen, bis das Holz gesättigt ist.

Nach der Trockenzeit von 4-6 Stunden kann die Arbeitsplatte schonend benutzt werden.

In den folgenden 2-3 Tagen die Oberfläche vor Wasser schützen. Wir empfehlen eine Aushärtungszeit von 3 Tagen, wonach eine ideale Reinigung mit Woca Seifenspray und fusselfreiem Tuch ist.

Pflege

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir WOCA Holzbo-denseife oder WOCA Öl-Refresher. Öl-Refresher führt bei jedem Waschen Öl hinzu.

Wartung ist möglich abhängig von Abnutzung. Wasserflecken und andere Kleinschäden lassen sich leicht direkt mit WOCA Intensivreiniger ausbessern, danach trocknen lassen und mit einer kleinen Menge Gel mit fusselfreiem Tuch nachpolieren.