

# WOCA Arbeitsplattenöl

- für die Ölbehandlung von Küchenarbeitsplatten und Tischen



Preparing today for tomorrow



- Starker Schutz gegen Wasser und Schmutz
- Sowohl für helle als auch dunkle Holzsorten
- Betont die Farbtöne des Holzes
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen
- FDA Zertifizierung

## Produktinfo

Gebinde: 0,75 l

Ergiebigkeit: 9-11 m<sup>2</sup>/l

Erhältlich in natur und weiß



## Anwendungsbereich

Zur Grundbehandlung und Pflege von Arbeitsplatten und Möbeln.

## Ergebnis

Arbeitsplattenöl dringt in die behandelte Oberfläche ein, wobei das Holz stark wasser- und schmutzabweisend wird. Arbeitsplattenöl natur gibt den dunklen Holzsorten einen goldenen Farbton, während Arbeitsplattenöl weiß dem Holz eine helle Nuance gibt.

## Verarbeitung

Mit Pinsel auf saubere und trockene Oberflächen auftragen und mit Pad einpolieren.

## Nachbehandlung

Überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Baumwollappen abwischen, und die Oberfläche mit einem reinen, trockenen Baumwollappen nachpolieren. Die Behandlung muß evtl. bei stark saugenden Oberflächen wiederholt werden.

## Reinigung und Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung Intensivreiniger oder Holzbo-denseife mit einem stark ausgewrungenen Lappen anwenden. Mit Arbeitsplattenöl nach Bedarf behandeln.

# So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Arbeitsplattenöl:  
Ölbehandlung von Küchenarbeitsplatten und Tischen



## Werkzeug

Pinsel, Rolle oder fusselfreie Baumwolltücher. Nassschleifpapier Körnung 320-400 und weißer Polierpad.

Werkzeug mit Ölverdünner reinigen.

## Sicherheitshinweis!

*Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*

Arbeitsplattenöl eignet sich für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen. Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Arbeitsplattenöl natur bringt die Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und eignet sich besonders für mittlere bis dunkle Holzsorten z.B. Mahagoni, Merbau, Teak, Kirsche, u.a. Helle Hölzer wie Esche, Eiche, Buche, Ahorn, Birke, Kiefer u.a. bekommen durch Arbeitsplattenöl weiß einen natürlichen, hellen Farbton.

WOCA Arbeitsplattenöl wurde von der amerikanischen Food and Drug Assistance (FDA) zertifiziert und ist daher für den Gebrauch in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.

- 1 Das Holz muss trocken sowie schmutz- und fettfrei sein. Besonders dichte Oberflächen sorgfältig mit Körnung 180 anschleifen. Reinigung mit Intensivreiniger und klarem Wasser, danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

- 2 Das Öl vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Das Öl mit Pinsel oder Rolle in einer gleichmäßigen, deckenden Schicht auftragen. Das Öl 20-30 Min. bei 20° C in das Holz einziehen lassen. Zusätzlich kann das Öl mit Nassschleifpapier Korn 320-400 entlang der Holzfaser eingearbeitet werden. Danach überschüssiges Öl mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche trockenreiben. Es darf kein Ölrest zurückbleiben. Das Holz mit einem weißen Polierpad nachpolieren. Bei stark saugenden Oberflächen die Behandlung wiederholen. Nach 24 Stunden bei 20° C ist das Öl belastbar. In den folgenden 48 Stunden das Holz vor Wasser schützen.

## Pflege

Die Holzoberfläche von Zeit zu Zeit mit Arbeitsplattenöl nachbehandeln. Vorher mit Intensivreiniger reinigen und trocknen lassen.