



Holz mit WOCA Bienenwachs behandeln



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.



Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomconsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsfälle

WOCA Bienenwachs gibt Holzoberflächen im Innenbereich eine schöne, seidenmatte und schmutzabweisende Oberfläche. Bienenwachs ist lösemittelfrei und wird mit einer Bürste oder einem Tuch verarbeitet.

WOCA Bienenwachs ist für die Behandlung einer Vielzahl von Holzoberflächen geeignet:

- unbehandeltes Holz
- laugenbehandeltes Holz
- geöltes Holz
- viele gebeizte Oberflächen (hier ist allerdings vorab eine Probe notwendig)

WOCAShop.de
natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0003

Hinweis:

Nicht geeignet ist WOCA Bienenwachs zur Behandlung von stark beanspruchten Flächen (Arbeitsflächen) und hoch frequentierten Flächen (Holzfußböden), sowie auf lackierten Flächen.

Schritt für Schritt Anleitung



WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen.



WOCA Bienenwachs
Ein echtes Naturprodukt, das Holz eine edel-seidenmatte und schmutzabweisende Oberfläche verleiht.



WOCA Arbeitsplattenöl
Eine Grundierung mit WOCA Arbeitsplattenöl vor der Bienenwachsbehandlung sorgt für eine besonders geschützte Oberfläche.

Die zu behandelnden Holzteile zunächst mit einer Lösung aus WOCA Intensivreiniger und Wasser (Mischungsverhältnis 1:40) reinigen. Um besonders strapazierfähige Flächen zu erzeugen, kann das rohe Holz einmal mit WOCA Arbeitsplattenöl dünn grundiert werden.

Auftragen

Nach vollständiger Trocknung wird WOCA Bienenwachs mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig aufgetragen.

Nach ca. 30 Minuten die Oberfläche mit einem weichen Tuch, einem weißen Handpad oder einer weichen Bürste polieren. Nach einigen Stunden ist das Wachs fest.

Pflegen

Bei Bedarf wird die Oberfläche dünn mit WOCA Bienenwachs aufgefrischt und nachpoliert.

Verschmutzungen werden mit verdünnter WOCA Holzboden-seife oder bei hartnäckigem Schmutz mit WOCA Intensivreiniger entfernt. Wenn **nötig**, können Sie die Flächen einfach mit etwas Bienenwachs nachpolieren.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.