

WOCA Aktive Beize

– Um Eichenholz einen modernen, grauen Farbeffekt zu verleihen



Easy and effective. Naturally



- Gibt Eichenholz einen modernen grauen Effekt
- Immer mit Öl, Öllack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz
- Wohnbiologisch empfohlen
- Wasserbasiert

Produkt info

Gebinde: 2,5 l

Ergebnis: 8-10 m²/l
anhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Für neue und geschliffene Holzböden.

Abhängig von Feuchtigkeit und Tannin in der Eiche, kann die Farbe variieren. Aktive Beize kann in Splintholz nicht reagieren.

Ergebnis

Aktive Beize ist wasserbasiert und reagiert auf Eiche mit modernen, grauen Farbeffekten. Das Produkt ist nicht ätzend.

Verarbeitung

Die Beize mit einem Pinsel oder kurzhaariger Rolle in Längsrichtung der Holzmaserung gleichmäßig auftragen.

Nachbehandlung

Eine nachfolgende Endbehandlung mit WOCA Öl, Öllack oder Seife ist erforderlich.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Aktive Beize



Easy and effective. *Naturally*

Werkzeug

Pinsel oder Rolle

Werkzeuge mit warmem Wasser reinigen.

Aktive Beize ist wasserbasiert und reagiert auf Eiche mit modernen, grauen Farbeffekten. Das Produkt ist nicht ätzend.

Aktive Beize reagiert mit den Gerbstoffen in der Eiche. Abhängig von dem Gerbstoffanteil im Holz, kann der Farbeffekt nach der Anwendung variieren. Deshalb empfiehlt WOCA vorab Muster anzulegen.

- 1 Das Holz muss sauber, trocken und frei von Schmutz und Fett sein.
- 2 Die Beize mit einem Pinsel oder kurzhaariger Rolle in Längsrichtung der Holzmaserung gleichmäßig auftragen.
- 3 Mindestens 1 Liter Beize für 10 m² Holz.
- 4 Die Werkzeuge in Wasser nach Verbrauch reinigen.
- 5 Die gelaugte Oberfläche etwa 24 Stunden bei 20°C trocknen lassen (das Holz muss vollständig trocken sein).
- 6 Aufstehende Fasern mit feinem Schleifpad zwischen-schleifen und den Boden vor der Grundbehandlung staubsaugen.
- 7 Die Holzoberfläche mit WOCA Öl, Colour Öl, Öl-Lack oder Seife nachbehandeln.