



Eiche (extra) weiß ölen



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der [ecomconsult gbr.](http://ecomconsult.de)

ecomconsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomconsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsbereich:

Eichenholz vergilbt mit der Zeit und nimmt einen charakteristischen dunkleren Ton an. Ist dieser Effekt nicht erwünscht, bietet Ihnen das WOCA Sortiment die Möglichkeit, Oberflächen aus Eichenholz farblich zu gestalten. Mit einer kombinierten Anwendung von WOCA Holzlauge Weiß und einem weiß pigmentierten Öl aus dem WOCA-Sortiment wird die Farbe von Eichenholz spürbar aufgehellt. Die Lauge sorgt außerdem dafür, dass der Prozess des Vergilbens weitgehend gestoppt wird.

Die Auswahl des Öls entscheidet dabei über die Farbe der Oberfläche nach Abschluss der Behandlung.

WOCA Meister Bodenöl Weiß sorgt dafür, dass das Holz einen Farbton erhält, der in etwa frisch geschliffener Eiche entspricht. **WOCA Colouröl Extraweiß (118)** ist stärker pigmentiert und hat eine kräftigere weiße Färbung zur Folge. Diese Optik wird auch als „gekalkt“ bezeichnet.

In beiden Fällen bleibt der natürliche Charakter des Holzes erhalten. Die Färbung ist nicht deckend.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0011

Hinweis:

Gelaugte Hölzer nehmen erst nach Tagen oder u.U. Wochen ihre endgültige Farbe an.

Legen Sie im Zweifel immer Probeflächen an!

Auch ohne Lauge wird der Boden aufgehellt und die Vergilbung gebremst. Die Laugenbehandlung ist optional, aber ggf. sinnvoll. Besonders hell wird das Ergebnis mit doppelter Laugenbehandlung und Colouröl Extraweiß.

Pflege mit farbigen Pflegeöl?

Eine Pflegebehandlung mit Pflegeöl weiß und Pflegeöl extraweiss ist möglich. Zur Unterhaltspflege empfiehlt sich Holzbo-denseife weiß.

Schritt für Schritt Anleitung



Tellermaschine

Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.



Passende Pads

Verwenden Sie passende Maschinenpads: schwarze zum Reinigen, grüne zum Verdichten und weiße oder beige zum Polieren.



WOCA Meister Bodenöl Weiß und WOCA Colouröl Extraweiß schützen und färben Holzoberflächen in einem Schritt. Verwenden Sie WOCA Colouröl Extraweiß für eine besonders helle Farbwirkung.

Neben WOCA Holzlauge Weiß und WOCA Colouröl Extraweiß (118) benötigen Sie folgendes Werkzeug: Laugenwischer mit Teleskopstiel, Tellermaschine mit passenden schwarzen, grünen und weißen Pads, Laugen- und Ölrollen, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher.

1. Voraussetzung

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss unbehandelt und neu oder frisch geschliffen sein. Das Holz sollte nicht bereits nachgedunkelt sein. Gehobelte Hölzer sollten noch einmal mit Korn 120 angeschliffen werden, um die Oberfläche gleichmäßig zu öffnen. Nicht zu fein schleifen!

2. Laugen (optional)

WOCA Holzlauge Weiß mit dem Laugenwischer auf der Holzoberfläche gleichmäßig in Faserrichtung verteilen. Rechnen Sie mit einem Verbrauch von ca. 100 bis 125 ml je Quadratmeter. Die Oberfläche muss nach dem Auftrag der Lauge vollständig trocknen, am besten über Nacht bei guter Belüftung. Zur Kontrolle: Eine völlig trockene, gelaugte Oberfläche hat einen kreidigen Belag und fühlt sich sehr rau an.

Wenn doppelt gelaugt wird, ist die Fläche zwischendurch auch zu trocknen/reinigen.

3. Reinigen

Die gelaugte Oberfläche mit WOCA Intensivreiniger nass reinigen. Alternativ kann Sie auch mit einer Tellermaschine und einem grünen Pad trocken abgebürstet oder mit einem Schleifgitter mit Körnung 150 fein abgezogen werden. Anschließend den entstandenen Staub absaugen / komplett entfernen.

4. Ölen

Die Oberfläche mit dem gewünschten WOCA Öl bearbeiten. Verwenden Sie WOCA Meister Bodenöl Weiß, sollten Sie gemäß der passenden Verarbeitungsanleitung „Manuell Ölen“ bzw. „Maschinell Ölen“ vorgehen. Falls Sie sich für WOCA Colouröl Extraweiß (118) entschieden haben, gehen Sie bitte dabei gemäß der passenden Verarbeitungsanleitung „Holzböden färben“ vor.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.