

Die Behandlung mit Holzlauge hellt das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neuabgeschliffenes Holzwerk im Innenbereich, z.B. Holzfußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Behandlung stoppt die Holzvergilbung, hebt die Holzmaserung hervor und verleiht einem gefärbten Wascheffekt, abhängig von der gewählten Farbe. Holzlauge ist für alle Holzarten geeignet.

- **Für eine hellere Oberfläche, reduziert die Vergilbung**
- **Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln**
- **Für alle Hölzer**
- **Wohnbiologisch empfohlen**



## Anwendungsbereich

---

Hellet das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neuabgeschliffenes Holzwerk im Innenbereich. Ideal für alle Holzarten.

## Anwendung

---

Vorbereitung	Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein.
Behandlung	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Vor dem Auftrag die Holzlauge gründlich schütteln und in einen Kunststoffeimer gießen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Mit Pinsel unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen. Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Getrocknete Flächen vor der Nachbehandlung von sichtbaren Kalkpigmenten entfernen. Diese Arbeit kann durch Wischen mit Intensivreiniger oder mit einem grünen oder gelben Polierpad unter der Poliermaschine und anschließendes Staubsaugen gemacht werden. Der Boden mit Öl, Seife oder Lack behandeln.

## Trocknungszeit

---



## Technische Daten

---

Dichte:	1
pH-Wert	8-10
Ergiebigkeit	8-10 m <sup>2</sup> /L
Farben	Weiß und grau
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Aufbewahrung	Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
VOC:	Dieses Produkt enthält maximal 0 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 30 g VOC/L (Kat. A/g).
Verpackung	2,5 L

## Pflege und Folgeprodukte

---

Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner
Werkzeug	Nylonpinsel, Plastikkanister und Rührstab.

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*