



① VORBEHANDLUNG ② GRUNDBEHANDLUNG ③ PFLEGE

DIAMANT AKTIV ÖL

Das erste 1K Öl mit den Eigenschaften eines 2K Öl



SCHUTZ MIT
EINER SCHICHT



NACH 12 STUNDEN
TROCKEN



ISOCYANATE
FREI

Bisher unser bestes Öl

Sie möchten gerne, dass Ihre Böden in den kommenden Jahrzehnten schön verbleiben. Mit diesem Öl erreichen Sie dieses Ergebnis. Die existierenden 2K Lösungen trocknen schnell, enthalten aber Isocyanate und können mit der Zeit eine zusätzliche Wartung und Ausbesserung erfordern.

In Dänemark forschen wir ständig daran, für Sie bestmögliche und ökologische Lösungen zu finden. Wir wollten ein Produkt, das schnell trocknet und einfach ist in seiner Anwendung. Wir wollten gleichzeitig auch ein Produkt, das stark und sicher ist und Ihren Verlust bei der Verarbeitung auf ein absolutes Minimum reduziert.

Öl ist die perfekte, natürliche Lösung für die Oberflächenbehandlung von Holzoberflächen und es freut uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Erfolg unsere Premium-Öle mit einer sehr neuen Technologie kombiniert haben. Kurz gesagt: wir sind überzeugt, dass wir das bisher Beste Holzöl entwickelt haben.

Diese Technologie wird „Hyper Cross Linking“ genannt. Es bedeutet, dass die Ölmoleküle Milliarden von extra Verbindungen bilden, die ihre

schützende Stärke intensivieren. Dies kann als zusätzlichen Film im Holz gesehen werden, der vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung schützt. Wir haben uns entschieden dieses neue Produkt daher „Diamant Aktiv Öl“ zu nennen.



Diamant Aktiv Öl ist in vielen Farben erhältlich, lässt sich schnell auftragen und deckt gleich viele Quadratmeter. Die behandelte Oberfläche trocknet schnell und ist nach 12 Stunden begehbar. Innerhalb von 5 Tage ist das Holz völlig wasserabweisend.

Warum Diamant Aktiv Öl anwenden

- Das 1K Öl mit der 2K Leistungsfähigkeit
- Sehr stark auf Grund von der Hyper Cross Linking Technologie
- Schützt von Innen in einer Schicht
- In einer ganzen Reihe von Farben erhältlich

Einfacher Auftrag

- 1** Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwaschen. Vor dem Ölen den Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- 2** Das Öl in gleichmäßiger Schicht mit einer kurzflorigen Rolle auftragen.
- 3** Das Öl 10-15 Min. lang einziehen lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen.
- 4** Das Öl ins Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit weißem oder beigeem Kissen verwenden.
- 5** Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselreifen Baumwolltüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr nass erscheint.

Nach 12 Stunden kann der Boden vorsichtig betreten werden.



MADE IN DENMARK

Wählen Sie die beste Oberflächen- behandlung für Ihr Holz.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
www.wocadenmark.com

FOLGEN SIE UNS IN DEN SOZIALEN MEDIEN



406020DE 0418



MADE IN DENMARK