

Invisible Primer ist ein wasserbasierter Holzgrund mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Öl ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Invisible Primer ist der erste Schritt in einem hochwertigen wasserbasierten Ölsystem und muss deshalb zusammen mit WOCA Invisible Öl verwendet werden. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

- **Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen**
- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche**
- **Dänische Raumklimakennzeichnung**



Anwendungsbereich

Zum Grundieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener heller Holzarten. Muss nachfolgend mit Invisible Öl behandelt werden.

Anwendung

| | |
|-----------------|--|
| Vorbereitung | Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-150. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwaschen und vor dem Auftragen der Grundierung mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt. |
| Letzter Schliff | Korn 100-150 |
| Behandlung | Den Primerbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Den Primer mit mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m ² bearbeiten. Den Primer max. 5 Min. ziehen lassen. Den Primer bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Kissen zu vermeiden. Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Std. trocknen lassen. Die trockene Oberfläche mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischenschleifen und gründlich staubsaugen. WOCA Invisible Öl auftragen. Anweisungen für das Produkt genau befolgen. |
| Bitte beachten | Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Ölpflege behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Holzseife Weiß, die pflegt und erhält. |

Trocknungszeit

| | |
|----------------|--|
| Trocknungszeit | Vor der Behandlung mit Invisible Öl: 3-4 Std. bei 20° C |
| Durchgehärtet | 7 Tage bei 20° C |
| Bitte beachten | Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestandteile | Pflanzliche Ölkomponenten |
| Dichte: | 1,00-1,10 g/ml |
| Festkörperanteil | 12 % |
| Haltbarkeit | 3 J. |
| Anwendungstemperatur | 15-30° C |
| Viskosität: | Ca. 25 sek. |
| Ergiebigkeit | 8-12 m ² /l, abhängig von Holzart und Oberfläche |
| Farben | Neutral |
| Werkzeugreinigung | Warmes Wasser |
| Aufbewahrung | + 10-25° C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern. |
| VOC: | Dieses Produkt enthält max. 10 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/l (Kat. A/i). |
| Verpackung | 2,5 L |
| Migrationstest unerwünschter Stoffe | EN 71-3:2013 |
| Zulassungen | Dänische Raumklimakennzeichnung, IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198 |

Pflege und Folgeprodukte

| | |
|------------------------|--|
| Grundölen | Invisible Öl, Art.Nr. 525010/525025 |
| Wöchentliche Reinigung | Holzbodenseife Weiß, Art.-Nr. 511010 |
| Monatliche Pflege | Öl-Refresher, Art.-Nr. 511210 |
| Pflege | Invisible Ölpflege, Art.Nr. 525510 |
| Folgeprodukte | Intensivreiniger, Art.Nr. 551525 |
| Werkzeug | Lackrolle, 4 mm Florlänge, Art.Nr. 88004 Malerrollenstiel, 25 mm, Art.-Nr. 599650 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651 |

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.