

Paneelweiß ist ein wasser-basiertes Produkt für das Aufhellen von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen. Paneelweiß ist für unbehandeltes oder lackiertes Weichholz im Innenbereich.



- **Erhält die natürliche Struktur des Holzes**
- **Verzögert die Verfärbung des Holzes und schützt vor dem Durchschlag von Ästen**
- **Wohnbiologisch empfohlen**

Anwendungsbereich

For lightening of any type of unfinished or lacquered panels, doors and door frames made in light coloured types of wood. Not suitable for wood floors.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Mit einer Mischung aus Intensivreiniger und Wasser im Verhältnis 1:40 vorreinigen. Mit klarem Wasser nachspülen. Schlechthaltende Anstriche von lackierten Oberflächen entfernen bzw. abschleifen. Es ist zu empfehlen, eine Probebehandlung an einer unauffälligen Stelle vorzunehmen, um das Ergebnis beurteilen zu können. Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.
Behandlung	Vor und während des Gebrauchs Paneelweiß gründlich aufrühren. Gebinde mit unterschiedlichen Produktionsnummern (unter dem Strichcode) mischen, um Ton- und Glanzunterschiede zu vermeiden. Das Produkt mit einem Pinsel in einer gleichmäßigen deckenden Schicht auftragen. Stets in Richtung der Maserung arbeiten. Paneelweiß möglichst in einer gleichmäßigen, nicht zu dicken Schicht auftragen. Nur jeweils 3-4 Bretter in der Breite und ca. eine Armlänge in Längsrichtung streichen. Es ist zu empfehlen, 3-4 Bretter fertig zu streichen, um sichtbare Übergänge zu vermeiden.

Trockenzeit

Trockenzeit	1-2 Stunden bei 20°C
-------------	----------------------



Technische Daten

Deklaration	Wasser, Alkyddis person, Pigmente.
Dichte	1.30-1.40 g/ml.
pH-Wert	pH 7-8
Haltbarkeit	3 Jahre
Ergiebigkeit	10-12 m ² /L
Farben	White and Extra White
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife
Lagerung	10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält maximal 60 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 130 g VOC/L [Kat. A/e].
Verpackung	2,5 liter

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525A
---------------	----------------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.