



Holzterrassen, Gartenmöbel und Außenhölzer reinigen und ölen mit WOCA



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der [ecomconsult gbr.](http://ecomconsult.de)

ecomconsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomconsult.de
Titelbild: fotolia.com

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsbereich:

Im Laufe eines Jahres sind Hölzer im Freien vielen umweltbedingten Einflüssen ausgesetzt. Manche dieser Einflüsse wirken sich schädlich auf das Holz aus oder verändern es optisch. Starke Temperaturunterschiede führen zu Verformungen oder Grünbeläge können in Verbindung mit Feuchtigkeit sehr rutschig werden und Fäulnis begünstigen. Eine Behandlung mit WOCA Exterior Öl erhöht nicht nur die Wasserresistenz des Holzes, sondern bietet außerdem Schutz vor Vergrauung, Verwitterung und Schäden der Holzoberfläche.

Die schützende Ölbehandlung des Holzes sollte regelmäßig aufgefrischt werden. Ist die Öloberfläche zu sehr abgenutzt, lässt die Schutzwirkung nach. Regelmäßige Pflege ist aber nicht nur zur Erhaltung der Funktion maßgeblich, sie sorgt auch für eine anhaltend schöne Optik. UV-Licht lässt die Farbe des Holzes sonst schnell verblassen.

Schützen Sie Ihre Gartenmöbel und Terrasse mit WOCA Exterioröl vor folgenden Belastungen:

Bewuchs (Moos, Pilze und Algen), Austrocknung und Rissbildung sowie tiefgreifende Verschmutzung

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0039

Verarbeitungshinweis

Geriffelte Holzoberflächen benötigen – aufgrund ihrer größeren Oberfläche – mehr Öl zur vollständigen Sättigung, als glatte Oberflächen. Auch auf Weichhölzern und generell bei Erstbehandlungen ist der Verbrauch etwas höher. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Ihren Bedarf kalkulieren. Dunkel geölte Hölzer sollten nach der Trocknung unbedingt mit weissen Pads / Tüchern nachpoliert werden, damit sie nicht abfärben.

Was Sie nicht tun sollten

Vom Einsatz eines Hochdruckreinigers zur Reinigung geölter Hölzer ist abzuraten. Dies kann Schäden an der Holzoberfläche verursachen. Besser geeignet ist eine harte Bürste oder eine Tellermaschine mit Bürstenaufsatz bzw. schwarzen oder grünen Pads.



WOCA Exterior Cleaner
Befreit Holz und Stein von Schmutz und Bewuchs. Die Neubildung von Grünbelag wird erschwert.



WOCA Exterior Öl
Robust und pflegeleicht wird Aussenholz nach einer Behandlung mit WOCA Exterior Öl.



Terrassenstreichbürste
Das Auftragen von WOCA Exterior Öl gelingt auf Flächen leicht mit der Terrassenstreichbürste oder einem Pinsel.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben **WOCA Exterior Öl** benötigen Sie folgende Produkte und Werkzeuge für eine erfolgreiche Anwendung: **WOCA Exterior Cleaner, Terrassenstreichbürste oder Pinsel, Ölsaugtücher, ggf. Pads.**

1. Vorbereitungen

Neue sowie ältere Holzoberflächen müssen vor der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Cleaner gereinigt werden. Danach sollte das Holz mindestens 24 Stunden trocknen, um seine Restfeuchtigkeit auf unter 17% zu reduzieren. Eventuell abstehende Holzfasern mit feinem Sandpapier Körnung 120 entfernen. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung und Temperaturen von mindestens 13°C erfolgen. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind bei der Verarbeitung zu vermeiden.

2. Ölen

Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren. Das Öl wird mit Pinsel oder Streichbürste in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl cremefarben. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdunstet. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, dabei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Eventuell wiederholen, falls das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheint (besonders bei der Erstbehandlung!).

Abhängig vom Wetter können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durchgehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz keiner Nässe ausgesetzt sein. Sobald das Holz trocken ist, sollte es mit einem Polierpad manuell oder mit einer Poliermaschine nachpoliert werden. So wird die Oberfläche besonders strapazierfähig und färbt (bei Verwendung sehr dunkler Öle) nicht ab.

3. Reinigung und Pflege

Leichte Verschmutzungen können mit dem Besen oder etwas Wasser einfach entfernt werden. Ansonsten wird mit WOCA Exterior Cleaner gereinigt und mit WOCA Exterioröl nach Bedarf gepflegt.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.